

Bluetooth PMP-165 bevielė parkavimo sistema veidrodyje su atstumo jutikliais

Generuota 2025-05-10



Pavadinimas

Aprašymas

TIPAS

MODELIS

PMP-165

FUNKCIJOS

Rodomas atstumas iki kliūties metrais. Rodoma automobilio pusė, kuri labiau artėja prie kliūties. Kai važiuojama priekine eiga, veidrodis atlieka įprastą veidrodžio funkciją. Pavojaus perspėjimas Bi-Bi-Bi signalas keturių skirtingų ilgių signalas. Kuo arčiau kliūties, tuo vientisesnis garsas. 3 in 1: laisvų rankų įranga, 4 jutiklių parkavimosi sistema, veidrodis.

Pavadinimas
IŠSAMIAU
Aprašymas

DAUGIAFUNKCINIS VEIDRODIS SKIRTAS SAUGIAM, MALONIAM VAIRAVIMUI.
Jutikliai perspėja signalu apie artėjančią kliūtį, esančią automobilio gale. Veidrodyje matysite atstumą iki kliūties ir automobilio pusę, kuri artėja prie kliūties.
Veidrodis su parkavimosi sistema skiriasi nuo įprastų parkavimosi sistemų tuo, kad vienoje vietoje matysite realų galinį vaizdą ir skaitmeninę informaciją, skirtą kliūties atstumo įvertinimui.
Labai lengvas prietaiso instaliavimas. Veidrodis tvirtinamas ant originalaus veidrodžio. Prietaise yra slankikliai, kuriais lengvai uždėsite ant įvairių dydžių veidrodžių. Ši PMP-165 parkavimo sistema yra išskirtinė tuo, jog montavimo metu nereikia laidų vesti per automobilio saloną, nes sistema yra bevielė. Ji pradeda veikti užvedus automobilį.
Parkavimo sistemos veidrodis yra bevielis, todėl jį sujungus su telefonu per "bluetooth" sistemą, atsiliepti į skambučius, patylinėti arba pagarsinti ir kalbėti galėsite per šį parkavimosi sistemos veidrodį. Tai yra ne tik parkavimosi sistema, bet ir laisvų rankų įranga. Veidrodyje rodomas skambintojo ID arba telefono numeris. Galimybė atsiliepti, atmesti skambutį. Galimybė surinkti paskutinį skambinusį numerį. Veidrodyje įmontuotas auštos technologijos mikrofonas, kuris apsaugotas nuo pašalinio triukšmo. Galimybė keisti skambučio melodiją. Prietaise įdiegta 16 skirtingų melodijų. Galimybė pasijungti išorinius MP3, CD bei kitus grotuvus. FM siųstuvo pagalba garsas gali būti perduodamas per automobilio stereo sistemą.
3 IN 1:

Laisvų rankų įranga
Parkavimosi sistema
Veidrodis

PALAIKYMAS

Jutiklių skaičius: 4 vnt. į galą
Jutiklių skersmuo: 20 mm
Jutiklių laidas: 2.5 metrai
Jutiklių atstumas: 0.3-2.0 metrų
! Šalčiui bei vandeniui atsparūs jutikliai.

PRIEDAI

4 galiniai parkavimosi jutikliai, grąžtai jutikliams, valdymo blokas, valdymo bloko maitinimo laidas, instrukcija.

PAPILDOMA

Maitinimas: DC9~15V
Darbinė temperatūra: -40 - +70 °C