



Green Cell Uninterruptible Power Supply UPS 2000VA 1200W with LCD Display

Generuota 2025-05-23

Įvesties dažnis	45–65 Hz
Darbo aplinkos drėgmė	10–90 %, be kondensacijos
Darbinė temperatūra	nuo -5°C iki 40°C
Perjungimo laikas	2–6 ms
Rodiklis	LCD
Topologija	Linijinis interaktyvus AVR
Laikymo temperatūra	Laikymo temperatūra
Išėjimo įtampos forma	Grynas sinusoidas
Baterijos tipas	Švino rūgšties akumulatorius
Didžiausia srovė	13 A
Apsauga nuo perkrovimo	Taip
Prekės kodas	UPSLPPC1200

Baterijų suderinamumas	24 V nuolatinė srovė
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
MODELIS	USLPPC1200
GARANTIJA	24 mėn
Matoma galia	2000 VA
Kištukiniai lizdai	2x Schuko
Trumpojo jungimo apsauga	Taip
Naudojama galia (nuolatinė)	1200W
Garsumas	≤55dB
Izmērs	160 x 240 x 390 mm
Saugumas	atvirkštinis akumuliatoriaus prijungimas
Įvesties įtampa	155–285 V ~
Saugumo lygis	IP20