



4 kanalų garso pultas, 48 V maitinimu ir garso plokštė, skirta muzikos gamybai, transliacijai internetu, karaoke

Generuota 2024-05-10

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

4 kanalų garso pultas

Bluetooth

Bevieliu ryšiu sujungiama su telefonu

Pavadinimas

IŠSAMIAU

Aprašymas

4 kanalų garso pultas, 48 V maitinimu ir garso plokštė, skirta muzikos gamybai, transliacijai internetu, karaoke

Mažo triukšmo 4 kanalų garso maišytuvas – mini garso plokštės maišytuvas užtikrina aukščiausią garso kokybę visais išvesties lygiais, pasižymintis itin žemu triukšmu ir puikiu garso našumu. Be iškraipymų ir lengva nustatyti, puikiai tinka greitai ir be komplikacijų maišyti 4 linijų lygio signalus.

Daugiafunkciškumas – profesionalus 4 kanalų maišymo pultas ir monitoriaus takai bei efektų procesorius su dviem mono kanalais ir vienu stereo juostos kanalu, su įvesties stiprinimo ir aukšto žemųjų dažnių reguliavimu, įmontuota +48 V fantomine galia, didelės raiškos ausinių įvesties prievadas, MP3 transliacija, garso plokštės funkcija kompiuteriui.

Lengva reguliuoti – kiekvienas linijos maišytuvo kanalas turi nepriklausomus įvesties kištukus, garsumo reguliavimo mygtuką ir stiprintuvo išvestį. Kai įjungtas 4 kanalų maišytuvas, yra paprastas šviesos diodas. Galite surinkti daug garsų iš skirtingų šaltinių, tokių kaip mikrofona, gitaros, bosai ir klaviatūros, į vieną muzikos maišytuvo klausymosi vietą, kad galėtumėte stebėti.

Kompaktiškas formatas – kompaktiškas ir mažas dydis, kad puikiai tilptų ant klaviatūros viršaus. Lengva reguliuoti ir valdyti norimą garso derinį.

Kelių scenų naudojimas – maišytuvas idealiai tinka įrašymui ir muzikos kūrimui, kai reikia maišyti kelis kanalus. Tai puikiai tinka jūsų būgnų rinkiniams, klaviatūroms, mažai scenai.

Lengva reguliuoti

Norėdami reguliuoti kiekvieno kanalo įvesties lygį, galite naudoti keturias garso maišytuvo šviesos diodo priekiniame skydelyje garsumo rankenėles.

Lankstus maitinimo šaltinis

- 1) gali būti tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio USB prievado maitinimo šaltinio per USB maitinimo šaltinį.
- 2) Naudokite mobilųjį maitinimą arba USB AC / DC.

Specifikacija

- ☑ 2 kanalų signalo įvestis ir vieno kanalo stereo įvestis
- ☑ Vienas pagrindinio kanalo išėjimas, vienas AUX išėjimas ir grįžtamasis ryšys
- ☑ Nepriklausomas kanalas įrašymo išėjimui ir monitoriui
- ☑ Mažo triukšmo, didelio tikslumo mikrofono pirminis stiprintuvas su puikia garso kokybe
- ☑ Subbalansuota XLR mikrofono įvestis ir subbalansuoti TRS linijos įėjimai, 3 juostų kanalų EQ
- ☑ 48 V DC fantominė galia bus atsakinga už prijungimą prie kondensatoriaus mikrofono ir įvesties prievado maitinimo šaltinį
- ☑ Prievadas eqrphone monitoriui
- ☑ Tikslus logaritminis dvigubas 10 LED lygio ekranas
- ☑ MP3 modulis, USB sąsaja ir ekranas

☑ Integruotas perjungimo maitinimo šaltinis yra lankstus (AC100-240V AC), mažas energijos suvartojimas

Pagrindinės savybės

AUX magistralės pagrindinio kanalo išvestis,
Vienas AUX išėjimas ir atgalinis takelis
2 juostų EQ kiekvienam įvesties kanalui

Integruotas profesionalus reverbas
2 magistralių elektroninis subalansuotas ekranas

Bendra sistema
Visas harmoninis iškraipymas: $\leq 0,1\%$
Dažnio atsakas: 20Hz-20KHz/ $\pm 0,5$ dB
S/N santykis: ≥ -80 dB
MAX. Išėjimai: 4V/MAX.
vesties / išvesties varža:
MIC.: 2,4 K Ω
Mono: 11 K Ω
Stereo: 100 K Ω
Parametrinis EQ:
HI: 12KHz ± 15 db
LOW: 80Hz/ ± 15 db