

Motociklų padangų slėgio stebėjimo sistema belaidė +2 išoriniai jutikliai W4H9

Generuota 2024-05-10



Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

TPMS motociklams

IŠSAMIAU

Stebėjimas realiuoju laiku: vienu metu rodomas padangų slėgis ir temperatūra. Atnaujinama per 3 sekundes, o esant nenormalioms sąlygoms sinchroniškai pateikiamas vaizdinis ir garsinis įspėjimas, pagerina degalų naudojimo efektyvumą, prailgina padangų tarnavimo laiką, užtikrina saugų vairavimą. stiprus jautrus belaidis jutiklis: Naudojama aukštos kokybės mikroschema, kuri užtikrina 4 ratų belaidį išmanųjį jutiklį. stiprus atsparumas trukdžiams, vienkartinis perdavimas yra stabilus ir aiškus, informacija neprarandama. Didelis tikslumas: Temperatūros ir slėgio stebėjimas dideliu tikslumu ir stipria apsauga nuo trikdžių, vienu metu rodomos 2 padangos, tinka visų rūšių dviratėms motorinėms transporto priemonėms. Aukščiausia kokybė: belaidis jutiklis atsparus dulkėms, vandeniui, apsaugotas nuo šalčio ir karščio, atsparus drebėjimui, su laikikliu gali būti montuojamas labai stabiliai ir ilgai. Platus pritaikymas: Taikomas dviračiam motociklui - tinka visų rūšių ratinėms motorinėms transporto priemonėms. Taupo degalus, numato oro nuotėkį, mažina padangų susidėvėjimą, subalansuoja padangų slėgį, užtikrina saugų vairavimą.

Papildoma informacija

Medžiaga: ABS Spalva: juoda Spalva: juodos spalvos: LCD 1. Priimančiojo techniniai parametrai: Darbinė temperatūra: 20 °C ~ 80 °C Laikymo temperatūra: -30 °C ~ 85 °C Maitinimo įtampa: NUOLATINĖ ĮTAMPA: 5 V NUOLATINĖ SROVĖ Dažnis: 433,92 MHz ± 20,00 MHz 2. Jutiklio parametrai: Darbinė temperatūra: -20 °C ~ 80 °C Laikymo temperatūra: -30 °C ~ 85 °C Slėgio diapazonas: 0 ~ 6,6Bar Slėgio tikslumas: Slėgis: +/-0,1Bar Tiksl temperatūra: +/-3°C Emisijos galia: Emisijos stiprumas: <10 dB Dažnis: 433,92 MHz +/- 20,00 MHz Ekranas dydis: 5*5*2,5 cm/1,97*1,97*0,98 col. Elemento svoris: 164g/5,78oz Pakuotės svoris: 234 g/8,25 uncijos Pakuotės dydis: 18*13*4,5 cm/7,09*5,12*1,77 col.