



Alkotesteris Alcodetector S100

Generuota 2024-04-27

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

Alkotesteris Alcodetector S100

Pavadinimas
IŠSAMIAU
Aprašymas

Alcodetector S100 - alkotesteris su Pro klasės platinos elektrocheminiu jutikliu, pritaikytas ir profesionaliam, ir asmeniniam naudojimui. Didžiausias platinos elektrocheminis jutiklis Alcodetector prietaisų grupėje lemia tikslesnius matavimo rezultatus bei ilgesnį prietaiso tarnavimo laiką. Preciziška oro srauto kontrolė (naudojamas oro slėgio jutiklis) užtikrina, kad analizei naudojamas giliai iš plaučių iškvėpto oro mėginys. Informatyviame ir ryškiaje OLED grafiniame ekrane matysite testo numerį, datą ir laiką, matavimo vienetą, iki kalibravimo likusių dienų skaičių, maitinimo elementų būklę, kitus teksto pranešimus lietuvių ar anglų kalbomis. Žalios ir raudonos spalvos LED signaliniai indikatoriai bei garsinis signalas informuoja, ar rezultatas viršija nustatytą ribą - lengva greitai ir intuityviai interpretuoti rezultatą. Gamykliškai nustatytą 0,20% aliarmo ribą esant poreikiui galima koreguoti naudojantis prietaiso meniu. Apšviečiama vienkartinio antgalio anga ir antgalis palengvina prietaiso naudojimą tamsoje. Techniniai duomenys Kategorija Profesionalus alkotesteris Šalis gamintoja Pietų Korėja Jutiklis Platinos elektrocheminis (Pro) Garantija 24 mėnesiai, aptarnavimas Lietuvoje Žingsnis Rezultatai pateikiami kas 0,01% Testų skaitiklis Yra Temperatūros jutiklis Esant netinkamai temperatūrai testo atlikti neleidžiama. Temperatūrinė kompensacija nėra naudojama. Pasyvus testas Nėra Matavimų ribos Nuo 0.00 iki 5.00 ‰ Matavimo vienetai ‰ (gamyklinis nustatymas), mg/100mL, ‰BAC, ug/L, mg/L - keičiami per meniu. Kalibravimas elektroninis kalibravimas (automatinis priminimas) Kalibravimo dažnumas Rekomenduojame tikrinti tikslumą kas 6 mėn. Kalibravimas kas 12 mėn. Kalibravimo priminimas Ekrane rodoma, kiek liko dienų iki kito aptarnavimo. Pranešimas ekrane apie pradelstą aptarnavimą. Metrologinė patikra Taip (už papildomą kainą) Tikslumas $\pm 0,04 \text{ ‰}$ iki 1.00 ‰ rezultato; $\pm 5\%$ virš 1.00 ‰ rezultato Ekranas OLED grafinis (128 x 64) Ekranas pranešimų kalba Lietuvių arba anglų, keičiama per naudotojo meniu Valdymo meniu Meniu lietuvių arba anglų kalba Pasiruošimo laikas ~ 10 s po 0,5% rezultato Maitinimas AA Alkaline elementai, 2 vnt. Ekonomiškas apie 1000 bandymų su vienu baterijų komplektu Atmintis 100 paskutinių matavimų su testo numeriu, data ir laiku, peržiūrima prietaiso ekrane. Darbinė temperatūra nuo -5°C iki $+40^{\circ}\text{C}$ Dydis 60 x 128 x 24 (mm) Svoris 130 g su baterijomis Komplekto sudėtis Alkotesteris Alcodetector S100, 6 vienkartiniai antgaliai, 2 x AA maitinimo elementai, nešiojimo dėklas, instrukcija lietuvių kalba 100 paskutinių matavimų atmintį su testo numeriu, data ir laiku galima peržiūrėti prietaiso ekrane. Be to, matavimų rezultatus prietaisas gali atvaizduoti grafiškai. Naudodami vartotojo meniu, galėsite peržiūrėti matavimų atmintį, rezultatų grafiką, pakeisti aliarmo ribą, matavimo vienetą ar ekrano ryškumą. Norint daugiau privatumo - galima sumažinti ar išjungti prietaiso skleidžiamą garsą. Galima pakeisti ir ekrano pranešimų kalbą - prietaise naudojamos lietuvių arba anglų kalbos (pasirenkama per meniu). Kalibravimo priminimo funkcija - Alcodetector S100 apie aptarnavimą primena ne tik pagal testų skaitiklį, bet pagal iki aptarnavimo likusių dienų skaičių. Prieš kiekvieną testą ekrane rodoma, už kiek dienų reikės atlikti kitą aptarnavimą. Prietaisas ekrano pranešimais informuoja apie pradelstą aptarnavimo terminą. Nėra 24 mėnesių garantija prietaisui (visoms dalims, įskaitant jutiklį). Techninis aptarnavimas ir kalibravimas atliekamas Lietuvoje. Kompaktiškas, atsparus ir patogaus dizaino korpusas. Ekonomiškas - galėsite atlikti iki 1000 testų su vienu baterijų komplektu. Matavimo ribos nuo 0.00 iki 5.00 promilių.